



ПРИВАТНЕ ПІДРИЄМСТВО «НАТАФАРМ»

м.Харків с. Котляри, вул Миру 1 Р

Виробництво інших машин і устаткування загального та спеціального призначення

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування

Установлення та монтаж машин і устаткування

Комерційна пропозиція для компанії

Вих. №270726 від 27.07.26

Назва обладнання

Гранулятор типу YK Swing



Профіль компанії ПП «НАТАФАРМ»:

Приватне підприємство «НАТАФАРМ» зосереджується на постачанні високоякісного фармацевтичного та пакувального обладнання, прагнути пропонувати найкращі послуги всім шановним клієнтам.

Базуючись на концепції «Кредитна орієнтація, сервісна орієнтація», ПП «НАТАФАРМ» якості та послуг у всіх підрозділах, незалежно від того, чи це технічне консалтинг, експлуатація, проектування, пропозиція рішень, виробництво, введення в експлуатацію та навчання, а також після продажне обслуговування. Компанія постійно впроваджує принципи дотримання, відповідальності, інновацій та навчання, отримуючи акредитацію та репутацію від клієнтів, тим самим розвиваючи тісні зв'язки з замовниками обладнання та постачальниками комплектуючих.

Обладнання від ПП «НАТАФАРМ»

Компанія ПП «НАТАФАРМ» пропонує Гранулятор типу YK Swing Aligned Brand
(Of China Origin)

Опис:

Це спеціальне обладнання, яке може пропускати вологу порошкоподібну сировину через сито та гранулювати гранули під дією реакції обертання циліндра за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки. В основному використовується для гранулюванні всіх видів гранул ветеринарної, фармацевтичної, хімічної, харчової промисловості тощо. Обладнання також може використовуватися для подрібнення сухої сировини, яка агломерувалася.



Принцип роботи :

Приводиться в рух електродвигуном, трикутним ременем та шківом, черв'ячною передачею та черв'яком. П'ятикутний шнек, що обертається шестернями, буде виконувати періодичні обертання вперед і назад під контролем ексцентриситету осі та підйомної стійки. Матеріали рухаються безперервно та контролюються для видавлювання зерен через сітку сита та зазор ротора. Його продуктивність змінюється залежно від вологості, класифікації, в'язкості та розміру сітки. Зерна можуть бути різного розміру. Проштовхують матеріали через сітку сита. Гранула можуть бути різного розміру. Під час гранулювання матеріалів велика фракція сировини потрапляє в п'ятикутний шнек і шляхом перетирання об площину каліброваної сітки подрібнюється до необхідної фракції (згідно з осередком встановленої сітки).

Характеристики конструкції та відмінні риси в перевазі даного обладнання:

1) Конструкція бункера та грануляційного обладнання розроблена з урахуванням принципу зручності монтажу, миття та експлуатації. Місця, що контактують з матеріалом, виготовлені з нержавіючої сталі, що забезпечує вимоги стандарту GMP, що надає можливість використання на виробництвах відповідних стандартам GMP і HASSP.



- 2) Кожна частина гранулятора герметична, щоб запобігти потраплянню мастила в матеріал.
- 3) Рациональна конструкція дозволяє швидко та легко регулювати та переналаштовувати обладнання.
- 4) Зручне розташування органів контролю та управління.
- 5) Просте та швидке навчання обслуговуючого персоналу.
- ремонтно-придатність на всіх етапах експлуатації.
- 5) Обтискне кільце сита використовується для затискання сітки сита, щоб забезпечити її щільне прилягання до циліндра. Маховик регулює щільність сітки сита, а храповик та собачка з'єднують обтискне кільце.



е) Користувачі можуть вибирати відповідні сітки сита відповідно до вимог продукції, таким чином виробляючи зерно з різними специфікаціями

б) Сервіс, гарантія за умов дотримання вимог експлуатації, технічна підтримка від постачальника обладнання ПП "НАТАФАРМ"

Технічні характеристики:

Parameters:

Mode	YK-100	YK-160	YK-200	YK-320
Diameter of Cylinder	100mm	160mm	200	320mm
Revolution of Cylinder	55 rpm	55 rpm	55 rpm	55 rpm
Swing Angle	360°C±10°C	360°C±10°C	360°C±10°C	360°C±10°C
Power of Motor	4kw	5.5kw	7.5kw	11kw
Production Capacity	50-200kg/h	100-300kg/h	150-400kg/h	400-800kg/h
Overall Dimensions	1050×730×1245mm	1000×800×1300mm	1200*1050*1500mm	1400*1200*1550mm
Weight	420kg	650kg	850	660kg

Пропозиція вартості обладнання

	Модель обладнання	Вартість обладнання долар США	Вартість доставки долар США	Загальна вартість без ПДВ 20% долар США
	Модель: YK-100 З кришкою З інверторним керуванням З одним комплектом сит, розмір за потребою Матеріал контактних частин 304	4800	450	5250
	Модель: YK-160 З кришкою З інверторним керуванням З одним комплектом сит, розмір за потребою Матеріал контактних частин 304	6600	680	7280
	Модель: YK-200 З кришкою З інверторним керуванням З одним комплектом сит, розмір за потребою Матеріал контактних частин 304	7900	950	8850
	Модель: YK-320 З кришкою З інверторним керуванням З одним комплектом сит, розмір за потребою Матеріал контактних частин 304	11600	1100	12700

*Вартість комплектуючих з урахуванням доставки з Китаю та митного оформлення на території України.

* Вартість доллар США без ПДВ 20 %

Додаткова інформація :

Елемент	Опис	Включено
1	Інструкція з експлуатації та схематичні креслення	✓
2	Упаковка в дерев'яний ящик	✓
3	Рахунок, документація на відвантаження,	✓
4	1 рік гарантії	✓
5	Введення в експлуатацію SAT та навчання операторів	✓

Умови постачання:

- При проведенні взаєморозрахунків сторони дотримуються поточного курсу продажу валюти, курс Приват банку на момент платежу.
- Форма взаєморозрахунку – договірна
- Вартість в КП формується без урахування ПДВ 20%
- Вартість КП сформована з урахування доставки обладнання на виробництво замовника

Умови оплати:

1. 70% передплата після узгодження Договору поставки та виписки рахунку.
2. 30% оплачується на момент підписання Акту прийому-передачі на виробничому майданчику Замовника.
3. Упаковка: кожна машина обгортається прозорою плівкою та пакується у стандартних дерев'яних ящиках.
4. Термін поставки: 90 робочих днів після отримання передоплати.
5. Гарантія: 1 рік(не включає пошкодження з вини користувача).

З повагою директор ПП «НАТАФАРМ»



Кобзін Володимир